




Light Roll 8

AMM | KÜNZLI | THUN

GLAS- UND
METALLBAU AG

Firma		Kommission	
Ansprechperson		<input type="radio"/> Bestellung	<input type="radio"/> Anfrage
Strasse/Nr.		Lieferanschrift	
PLZ/Ort			
Telefon			
E-Mail			

Angaben zur Anfrage/Bestellung

 <input type="radio"/> 2-bahnig  <input type="radio"/> 3-bahnig  <input type="radio"/> 4-bahnig			
Innenansicht: Pos. innerstes Element	<input type="radio"/> links	<input type="radio"/> rechts	<input type="radio"/> mittig auf Stoss
Anzahl der Schiebeanlagen Stk.		
Lichte Breite (KMLB) mm		
Lichte Höhe (KMLH) mm		
Glasstärke	<input type="radio"/> ESG 8	<input type="radio"/> VSG/ESG 8.2	
Oberfläche der Profile	<input type="radio"/> pressblank	<input type="radio"/> eloxiert (EV1)	<input type="radio"/> Sonderoberfläche <input type="radio"/>
Wetterbank (Ausladung)	<input type="radio"/> 100 mm	<input type="radio"/> 150 mm	<input type="radio"/> 200 mm <input type="radio"/> ohne WB
Seitliches Führungsprofil	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	
Staubschutzleiste	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	ⓘ Achtung: Bei Verwendung von Mitnehmer über Staubschutzleiste – Steckriegel oder Druckzylinderschloss nicht möglich!
Mitnehmerprofil	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	
Aushebeschutz	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	
Steckriegel	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	
Druckzylinderschloss	<input type="radio"/> ja	<input type="radio"/> nein	
Griffe	<input type="radio"/> Glasgriff	geklebt: <input type="radio"/> ja <input type="radio"/> nein	<input type="radio"/> Höhe mm
	<input type="radio"/> Muschelgriff rund Ø 55mm		
Stopper Stk.		

Angebot/Bestellung bezieht sich auf Light Roll 8, das unten stehende Schiebesystem für Einscheibensicherheitsglas (ESG) und Verbundsicherheitsglas (VSG) aus ESG, komplett inkl. Bürsten, Rollen etc., verpackt, Lieferbedingungen siehe Preisliste.

Anmerkungen	
	Ort, Datum Unterschrift (Firmenstempel)