

AMM Glastürsysteme

- die optimale Lösung für Ganzglasanlagen

Fact Sheet



Zargentürsystem für Ganzglas-Anlagen
und Türen für 8 bis 10mm Glas / VSG 10-2
Festverglasungen bis 16.2mm

System:

Dieses System zeichnet sich durch besonders schmale Ansichtsbreiten aus. Nassverglasungsprofil für die Ausführung von Zargentüren in Kombination mit feststehenden Seitenteilen und/oder Oberlichtverglasungen. Durch die Verwendung von Zargenprofil AMM mit Festteilprofil wird die offene Fuge zwischen Glastüre und dem Seitenteil/Oberlicht geschlossen, was eine deutliche Schallreduktion zur Folge hat. Das System weist eine Ansichtsbreite von nur 35 mm und eine Bautiefe von 40 mm auf.

Beschläge:

Geeignet für Zargenbänder rund oder eckig, Schlösser Junior oder Studio. Ausführung auch möglich mit Türschliesser, Planetdichtungen, Elektroöffner und WC-Schlösser.

Dichtungen:

Die systembedingten Dichtungen sind in grau oder schwarz erhältlich.

Schallschutz:

Dieses System kann mit Verbundsicherheitsglas bis 2x8 mm ausgeführt werden. In Kombination mit einer Schallschutzfolie kann ein bewertetes Schalldämmmass R_w des Glases von bis zu 41 dB erreicht werden. Türen 10-2 / Festteil bis 16-2

Oberfläche:

Die Profiloberflächen sind eloxiert, ähnlich Niro matt oder in allen Standard RAL-Farben ausführbar.